

マルニ製油(株)製品一覧

改訂13a版 2023/10/12

特徴	製品名	成分	硫黄量 (%)	引火点 (°C)	動粘度 mm2/s at 40°C	動粘度 mm2/s at 100°C	銅板腐食	相当競合品	備考
暗褐色硫化ラード※	硫化ラード 15A	ラード	15	236	—	100-150	4	S-285	低臭化により大幅に臭気減
	硫化ラード 10B	ラード	9	220	250-450	25-55	1	S-290	低臭化により大幅に臭気減
暗褐色硫化パーム	硫化油脂 S-10B-5M	パーム	8	252	495-605		1	GS110 S-290	高引火点
	硫化パーム 10A	パーム	10	—	350-450	—	4		
	硫化パーム 15A	パーム	15	224	1,400-1,700	60-100	4	S-285	
	硫化パーム 10B	パーム	8	258	625-825	55-75	1		高引火点
	硫化パーム 10B-3	パーム	9	216	—	25-45	1	GS-210	
	硫化パーム 10B-5	パーム	8	252	495-605	45-65	1		高引火点
暗褐色硫化植物油	スーパー硫化油F	植物油	6	270	400-600	—	1		販売一旦中止：高引火点
	硫化オレイン酸 SOR-B	牛脂由来/パーム由来	10	210	11.0-21.0	1.0-3.0	1	GS-500	アルカリ・水溶性、 酸価：160-200
	硫化油 SD-10A	植物油	10	245	—	100.0-200.0	3~4		
	硫化油 SD-10B	植物油	10	225	2,000-2,800	150-300	1		
	硫化油 SD-10N	植物油	10	225	2,000-2,800	150-300	1		不活性化剤入り
	硫化油 SM-150	ナタネ油	15	230	1,000-1,600	—	4	GS-225	SD-15A代替
	硫化油 SFM-95	脂肪酸エステル	9.5	195	10.0-40.0	—	1		
	硫化油脂 MAS-18A	エステル	18	205	55-65	—	4	MSX-18 S-120	
	硫化菜種油 7 B	菜種油	5.5	240	560-760	50.0-70.0	1		
	硫化油脂10MS	植物油	10	254	450-550	45-55	4	GS-210	

※：硫化ラードについてはご説明させていただきます

250°C以上

相当競合品：物性から近い物であり、性能比較の結果  
ではありません。

※：淡色系は需要が僅少のため全量買取（10DM）の受注生産で対応可能です

代理店：アジアンスリー株式会社（ユーザー別代理店）